

**PRZEDMIAR ROBÓT-cz. niekwalif.**  
**Modernizacja (przebudowa) DG 107471L w msc. Wilczanka**  
**od km 0+708 do km 1+203**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY ZIEMNE</b>					
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej (1203-708)/1000	km km	0.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.50</b>
2 d.1	<b>KNR 2-01 0206-02</b>  <b>mijanki</b>	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 5 km 2*28*2.5*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	21.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.00</b>
<b>2 JEZDNIA ASFALTOWA</b>					
3 d.2	<b>KNNR 6 0103-03</b>  <b>mijanki</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2*28*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	140.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.00</b>
4 d.2	<b>KNNR 6 0113-06</b>	Poszerzenie z kruszyw łamanych 0-31,5mm stabilizowanych mechanicznie gr. 15 cm wzdłuż istn. jezdni 140	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	140.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.00</b>
5 d.2	<b>KNNR 6 0113-06</b>	Warstwa wyrównawcza podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm stabilizowanych mechanicznie śr. gr. 15cm 2*28*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	140.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.00</b>
6 d.2	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 2*28*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	140.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.00</b>
7 d.2	<b>KNNR 6 0308-01</b>  <b>mijanki</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa wiążąca AC16W KR1/2) wraz z transportem 2*28*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	140.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.00</b>
8 d.2	<b>KNNR 6 0309-02</b>  <b>mijanki</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 3 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna AC11S KR1/2) wraz z transportem 2*28*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	140.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.00</b>
<b>3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
9 d.3	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie przed wykonaniem utwardzonych poboczy 495*2*0.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	742.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>742.50</b>
10 d.3	<b>KNNR 6 0113-05-analogia</b>	Pobocza utwardzone z kruszyw łamanych stabiliz. mech. 0-31,5mm o gr. 12cm 495*2*0.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	742.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>742.50</b>