

PRZEDMIAR ROBÓT
Remont DP 2511L na odcinku od km 0+205,00 do km 1+039,50
w miejscowości Żerdź

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 JEZDNIA					
1 d.1	KNNR 1 0111-01 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej (1039.5-205)/1000	km km	0.83	
				RAZEM	0.83
2 d.1	KNR AT-03 0102-01 D.01.02.04 wcinki technologiczne lokalne nierówności	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 4 cm wraz z utylizacją materiału z rozbiórki 10*6*2 200	m ² m ² m ²	120.00 200.00	
				RAZEM	320.00
3 d.1	KNNR 6 0107-01 D.04.04.02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej kruszywem łamanym 0-31,5mm stabiliz. mech. o gr. do 10 cm 45.37	m ³ m ³	45.37	
				RAZEM	45.37
4 d.1	KNNR 6 1005-06 D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni asfaltowej i w-wy wyrównawczo-wiążącej 4820.54+4742	m ² m ²	9562.54	
				RAZEM	9562.54
5 d.1	KNNR 6 1005-07 D.04.03.01	Skropienie istn. nawierzchni asfaltowej i w-wy wyrównawczej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² 4820.54+4742	m ² m ²	9562.54	
				RAZEM	9562.54
6 d.1	KNNR 6 0108-02 D.05.03.05b	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową mechaniczną (w-wa wyrównawczo-wiążąca AC16W KR-3) wraz z transportem- średnia gr. 5,1cm 614.62	t t	614.62	
				RAZEM	614.62
7 d.1	KNNR 6 0309-02 D.05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna AC11S KR-3) wraz z transportem 76.71*5.5+268.5+158.34*5.5+151.11+550.38*5.5+4*0.63	m ² m ²	4742.00	
				RAZEM	4742.00
2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ZJAZDY, POBOCZA I ROWY					
8 d.2	KNR 2-01 0206-02 D.02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 5 km 59.44-24.94	m ³ m ³	34.50	
				RAZEM	34.50
9 d.2	KNR 2-01 0217-05 D.02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat.I-II 24.94	m ³ m ³	24.94	
				RAZEM	24.94
10 d.2	KNR 2-01 0235-01 D.02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 1.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II 59.15	m ³ m ³	59.15	
				RAZEM	59.15
11 d.2	KNR 2-31 1402-05 D.06.03.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm wraz z utylizacją materiału ze ścinania poboczy 1156.78	m ² m ²	1156.78	
				RAZEM	1156.78
12 d.2	KNNR 6 0103-03 D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod pobocze z kruszywa łamanego 1156.78	m ² m ²	1156.78	
				RAZEM	1156.78
13 d.2	KNNR 6 0113-06 D.06.03.01 strona lewa strona prawa	Pobocza utwardzone z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 12 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 100.21+12.94+18.14+56.0+22.9+74.37+64.56+35.38+31.58+86.53+12.25+21.28+11.96+14.53 231.04+170.04+40.29+87.98+15.91+23.62+11.51+7.98+5.78	m ² m ² m ²	562.63 594.15	
				RAZEM	1156.78

PRZEDMIAR ROBÓT
Remont DP 2511L na odcinku od km 0+205,00 do km 1+039,50
w miejscowości Żerdź

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.2	KNNR 1 0503-03 D.06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy i skarp (pas 0,5m za utwardzonym poboczem) 1156.78/0.75*0.5	m ² m ²	 771.19	
				RAZEM	771.19
15 d.2	KNNR 6 0113-06 D.04.04.02 zjazd str.lewa zjazd str.prawa	Nawierzchnia zjazdów z kruszyw łamanych (0-31,5mm) gr. 12 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem. 11.2+11.7+10.73+10.05+12.13+13.25+10.97+11.14+13.78+13.07+13.21 8.9+9.6+9.25+9.92+10.38	m ² m ² m ²	 131.23 48.05	
				RAZEM	179.28
16 d.2	KNNR 6 0101-02 D.04.01.01 zjazdy asfaltowe	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów 15.53	m ² m ²	 15.53	
				RAZEM	15.53
17 d.2	KNNR 6 0113-06 D.04.04.02 zjazdy asfaltowe	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm stabiliz. mech. gr. 20cm 15.53	m ² m ²	 15.53	
				RAZEM	15.53
18 d.2	KNNR 6 0309-02 D.05.03.05a zjazd asfaltowy	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 5 cm po zagęszczeniu (w-wa ścieralna AC11S KR-3) wraz z transportem 7.23+22.09+15.53	m ² m ²	 44.85	
				RAZEM	44.85
19 d.2	KNNR 2-31 0805-01 D.01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wys. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej 13.48+2.7+11.83	m ² m ²	 28.01	
				RAZEM	28.01
20 d.2	KNNR 6 0502-03 D.05.03.23	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (80% KOSTKA Z ODZYSKU, 20% NOWA KOSTKA) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 28.01	m ² m ²	 28.01	
				RAZEM	28.01
21 d.2	KNNR 6 0806-08 D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej wraz z utylizacją materiału z rozbiórki 6+9	m m	 15.00	
				RAZEM	15.00
22 d.2	KNNR 6 0404-05 D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie z betonu C8/10 z oporem 6+9	m m	 15.00	
				RAZEM	15.00
23 d.2	KNNR 6 0806-02 D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z utylizacją materiału z rozbiórki 8+7.5	m m	 15.50	
				RAZEM	15.50
24 d.2	KNNR 6 0403-03 D.08.01.01	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na ławie z betonu C8/10 z oporem 8+7.5	m m	 15.50	
				RAZEM	15.50