

Inwestor:

Gmina Żyrzyn

Adres:

ul. Powstania Styczniowego 10

24-103 Żyrzyn

Jednostka

opracowująca kosztorys

Biurow Projektów

i Wycen Majątkowych

MDM Piotr Dawidziuk

ul. Wąska 2a

21-530 Piszczac

Przedmiar robót:

Nazwa budowy: ROZBUDOWA UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ŻERDŹ (BUDOWA DWÓCH ZBIORNIKÓW WYRÓWNAWCZYCH, REMONT BUDYNKU, WYMIANA TECHNOLOGII WRAZ Z INSTALACJĄ WENWĘTRZNĄ I ZEWNĘTRZNĄ, BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, UTWARDZENIE TERENU, MONTAŻ AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO, WYMIANA OGRODZENIA)

W RAMACH ZADANIA: MODERNIZACJA 5 UJĘĆ I STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI KOTLINY, OSINY, PARAFIANKA, WOLA OSIŃSKA I ŻERDŹ.

Adres budowy: dz.nr ewid.: 233/1, 530

obręb ewidencyjny: 0014 ŻERDŹ , jednostka ewidencyjna: 061411_2 ŻYRZYN

Obiekt: Ujęcie i stacja uzdatniania wody

Rodzaj robót: Roboty budowlane, sanitarne, elektryczne

Data oprac.: 2022-05-19

Podstawa opracowania: AW, KNNR, KNR, KNNR 2, 231, KNNR 1, KNR 2-06, KNNR 6, KNR 0-11, KNNR 5

Sporządził:

Sprawdził:

1. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r. z późn.zm.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2. Jako podstawę wyceny przyjęto następujące katalogi: AW, KNR 202, KNR 201, 001, KNNR, KNR, KNR 231, KNNR 1, KNR 2-02U, KNNR 2, KNNR 11, KNR 2-15W, KNR 2-05W, KNR 00-17, KNNR 4, KNNR 6, KNR 2-06, KNR 21-5I, KNNR 5, Kalk, KNR 5-14, KNNR N004, KNP 1813, KNR 5-08W, KNNR 8, KNR 2-01, KNR 7-07, KNR 0707, KNR 0708, KNR TP39, KNR 5-08, KNNR 3, KNR 4-01, KNR 401, KNR 2-17, KNR-W, KNR 4-01I, KNR 2 02I, KNR 2-02, KNR 4-01W, KNR 00-23, ZAŁ.1 102, KNR 015, KNR 00-15, KNR 20-2U, KNR 019, KNR 2-02W, KNR 2-20, KNR 012, 231, KNR 0-11
3. Kosztorys został przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.
4. Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie bez kosztów zakupu wg średnich cen materiałów SEKOCENBUD w II kwartale 2022r. Koszt zakupu materiałów ujęto narzutem do wszystkich materiałów.
5. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjęto następujące wskaźniki cenotwórcze (wg informacji SEKOCENBUD w II kwartale 2022 r. dla województwa lubelskiego) :

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Przedmiotem opracowania jest technologia stacji ujęcia i uzdatniania wody , utwardzenie terenu a także instalacje fotowoltaiczna i monitoring telewizyjny w ramach modernizacji technologii stacji ujęcia i uzdatniania wody w miejscowości Żerdź, gm. Żyrzyn.

3. Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.
1	2	3	4	5
1		Etap II		
1		Budowa zbiorników magazynowych wody		
1	KNNR 0206-02-10-06 0	Wykopy oraz przekopy wykonywane na okład koparkami podsiębiernymi, o pojemności łyżki 0,60 m3 głębokość wykopów do 3,00m. Kategoria gruntu III-IV	18,90	m3
2	KNNR 0307-02-06-06 0	Analogia - Wykopy z ręcznym wydobyciem urobku, grunt: kat. III-IV	0,99	m3
3	KNNR 0206-02-06-06 0	Zasypanie wykopów koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3	18,90	m3
4	KNNR 1101-01-10-06 0	Analogia - Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego - piasek stabilizowany cementem	4,24	m3
5	KNNR 0408-01-06-06 0	Zagęszczanie podsypki ubijakami mechanicznymi,	4,24	m3
6	KNNR 1201-01-06-06 0	Podkłady betonowe, z betonu: zwykłego z kruszywa natural.	5,09	m3
7	KNNR 0202-08-00-06 0	Analogia- transport piasku do nasypu samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1 km, grunt kat. III-IV	5,09	m3
8	KNNR 0407-02-10-05 0	Analogia-Formowanie i zagęszczanie nasypów	13,95	m2

1	2	3	4	5
9	KNNR 0711-04-00-05 0	Ręczne wykonanie siewem na skarpach trawników dywanowych z nawożeniem. Grunty kategorii I-II- 35kg/ha nawóz 50kg/ha	13,95	m2
10	KNNR 0101-08-05-05 0	Koryta wykonywane ręcznie o głębokości 20 cm na całej szerokości jezdni i chodników, w gruncie kat.III-IV- chodnik na czaszy zbiornika	14,60	m2
11	KNNR 0405-03-04-04 0	Obrzeża betonowe o wymiarach 6x25x100cm. wypełnieniem spoin piaskiem	14,60	m
12	KNNR 0502-03-00-05 0	Analogia - opaska z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, kolorowej układanej na podsypce cem.-piask. spoiny wypełniane piaskiem	14,60	m2
13	KNNR 1201-01-06-06 0	Analogia - płyta żelbetowa z betonu: zwykłego z kruszywa natural.	11,88	m3
14	AW-090-090	Wykonanie studzienki zbiorczej w płycie dennej	1,00	kpl
15	KNNR 2 0104-050-034	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy 14-20 mm	0,27	t
16	KNNR 2 0104-010-034	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy do 14 mm	0,15	t
17	KNNR 2 0601-02010-05 0	Dwuwarstwowe izolacje powierzchni poziomych, przeciwwilgociowe powłokowe wykonywane na gorąco lepikiem smołowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową	16,97	m2
18	AW-090-090	Dostawa i montaż zbiornika wyrównawczego na wodę pitną o poj.użytkowej 100m3 o śred wew.4,50m wraz z izolacją wykonanie ze stali węglowej, drabina wewnętrzne stal kwasoodporna, wyłaz dn 800mm , dodatkowy wyłaz boczny dn 800mm : wg.projektu zbiornika	1,00	kpl
19	KNR 9270-07-06-06 0	Dezynfekcja zbiornika żelbetowego o poj.200 m3	100,00	m3
20	KNNR 0301-09-00-09 0	Analogia - montaż sondy poziomu zanurzeniowa	1,00	kpl
21	KNNR 0901-04-00-04 0	Analogia - przewody do podłączenia sond i alarmu	80,00	m
22	Kalk.indywidual.- 020	Podłączenie sond do istniejącej szafy automatyki	1,00	szt
23	AW-090-090	Próba szczelności zbiornika	1,00	kpl
24	KNNR 1111-06-09-09 0	Zasuwy z żeliwa sferoidalnego z obudową o średnicy 200 mm	1,00	kpl
25	KNNR 1111-06-09-09 0	Zasuwy z żeliwa sferoidalnego z obudową o średnicy 125 mm	2,00	kpl

1	2	3	4	5
		Razem:		
2		Utwardzenie terenu		
26	231 1010-1-050	Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm	280,00	m2
27	231 1010-2-050	Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm - do 30 cm pod drogi	280,00	m2
28	KNNR 1 0307-020-060	Analogia - Wykopy ręczne pod obrzeża i krawężniki	5,79	m3
29	KNR 2-06 0104-03-060	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu do 15 cm.	42,00	m3
30	KNR 2-06 0401-02-060	Ławy betonowe zwykłe z oporem pod krawężniki.	3,86	m3
31	KNR 2-06 0402-07-040	Krawężniki betonowe 15x30x100cm. Podsypka cementowo-piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawą cementową.	193,00	m
32	KNNR 6 0109-020-050	Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	280,00	m2
33	KNR 0-11 0323-02-050	Wjazdy bramowe z kostki betonowej kolorowej o grubości 80 mm, na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	280,00	m2
34	KNNR 1 0501-010-050	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	340,40	m2
		Razem:		
3		Lampa UV		
35	AW-090	Lampa UV zgodnie z projektem	1,00	kpl
		Razem:		
4		SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV		
36	0000--020	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu - rejestrator 320 Mb/s, 16kan., 2kan.@12 Mpx/4kan.@8Mpx/16kan.@1080p, H.265+, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45(10/100/1000 Mb/s), 2 USB, 1/1kanał audio wej/wy, 2 HDD (8 TB każdy), 4/2 alarm wej/wy, P2P, IVS (z kamer)	1,00	szt
37	0000--020	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna - Kamera IP bullet 1/2,7" 5 Mpx Starlight, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 5Mpx, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), obiektyw motozoom 2,7-13,5 mm, IR 60 m, IP67, DC 12V/PoE, możliwość podłączenia mikrofonu, AI: SMD, perymetryka	11,00	szt
38	KNNR 5 1101-040-020	Adapter do montażu słupowego kamery	1,00	szt

1	2	3	4	5
39	KNNR 5 0303-030-020	Wodoodporna puszka montażowa, wykonana z aluminium, o kolorze białym. Wymiary ?124 x 41 mm o wadze 0,35 kg. Stopień ochrony IP66. Temperatura pracy -40Å°C ~ +60Å°C.	11,00	szt
40	0000--020	Dysk 3,5" do pracy ciągłej, pojemność: 4TB, prędkość obrotowa: 5900RPM, pamięć podręczna: 64M, interfejs: SATA 6Gb/s, czujnik wibracji obrotowej	2,00	szt
41	0000--020	1-kanalowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii EXT z ochroną PoE do instalacji Gigabit Ethernet	2,00	szt
42	0000--090	Szafka stojąca rack 19" 22U z wyposażeniem	1,00	kpl
43	0000--020	SF116 - Switch 16-portowy SF116 do 16 kamer IP, 18 portów (16xPoE + 2xUPLINK); 90Å 264VAC; 442 x 44 x 224, PoE: 16 portów 10/100 Mb/s â## IEEE 802.3af/at, 52VDC; 30W/port (PoE+)/ max.160W, UPLINK: 2 porty 1Gb/s â## G1/TP i G2/TP; Gniazda SFP UPLINK: 2 porty 1Gb/s â##G1/SFP, G2/SFP	1,00	szt
44	0000--020	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU - Monitor LCD 24"	1,00	szt
45	0000--020	Zasilacz UPS	1,00	szt
46	0000--090	Układanie przewodów i uruchomienie systemu	1,00	kpl