

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont DP 2501L od km 0+306,00 do km 1+237,00
w miejscowości Jaworów

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	JEZDNIA					
1 d.1	KNNR 1 0111-01 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	0.93		
2 d.1	KNNR AT-03 0102-01 D.01.02.04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 4 cm wraz z utylizacją materiału z rozbiórki	m ²	350		
3 d.1	KNNR 6 0102-02 D.04.01.01	Koryta gł. 25 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni	m ²	112		
4 d.1	KNNR 6 0113-02	Opornik z kruszyw łamanych 0-31,5mm stabiliz. mech. gr. 25 cm	m ²	128		
5 d.1	KNNR 6 0107-01 D.04.04.02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej kruszywem łamanym 0-31,5mm stabiliz. mech. o gr. do 10 cm	m ³	35.83		
6 d.1	KNNR 6 1005-06 D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni asfaltowej i w-wy wyrównawczo-wiążącej	m ²	10334.1		
7 d.1	KNNR 6 1005-07 D.04.03.01	Skropienie istn. nawierzchni asfaltowej i w-wy wyrównawczej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	10334.1		
8 d.1	KNNR 6 0108-02 D.05.03.05b	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszkanką mineralno-asfaltową mechaniczne (w-wa wyrównawczo-wiążąca AC16W KR-3) wraz z transportem-średnia gr. 4,8cm	t	625.63		
9 d.1	KNNR 6 0309-02 D.05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna AC11S KR-3) wraz z transportem	m ²	5120.5		
Razem dział JEZDNIA						
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ZJAZDY, POBOCZA I ROWY					
10 d.2	KNNR 2-01 0206-02 D.02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 5 km	m ³	81.7		
11 d.2	KNNR 2-01 0217-05 D.02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat.I-II	m ³	19.72		
12 d.2	KNNR 2-01 0235-01 D.02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 1.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³	76.75		
13 d.2	KNNR 2-31 1402-05 D.06.03.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm wraz z utylizacją materiału ze ścinania poboczy	m ²	1233.71		
14 d.2	KNNR 6 0103-03 D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod pobocze z kruszywa łamanego	m ²	1233.71		
15 d.2	KNNR 6 0113-06 D.06.03.01	Pobocza utwardzone z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 12 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m ²	1223.71		
16 d.2	KNNR 1 0503-03 D.06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy i skarp (pas 0,5m za utwardzonym poboczem)	m ²	822.47		
17 d.2	KNNR 6 0113-06 D.04.04.02	Nawierzchnia zjazdów z kruszyw łamanych (0-31,5mm) gr. 12 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem.	m ²	288.76		
18 d.2	KNNR 6 0101-02 D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów	m ²	21.74		
19 d.2	KNNR 6 0113-06 D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm stabiliz. mech. gr. 20cm	m ²	21.74		
20 d.2	KNNR 6 0309-02 D.05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 5 cm po zagęszczeniu (w-wa ścieralna AC11S KR-3) wraz z transportem	m ²	80.35		
21 d.2	KNNR 2-31 0805-01 D.01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wys. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej	m ²	29.95		
22 d.2	KNNR 6 0502-03 D.05.03.23	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (80% KOSTKA Z ODZYSKU, 20% NOWA KOSTKA) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	29.95		

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont DP 2501L od km 0+306,00 do km 1+237,00
w miejscowości Jaworów

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
23 d.2	KNNR 6 0806-08 D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej wraz z utylizacją materiału z rozbiórki	m	10.5		
24 d.2	KNNR 6 0404-05 D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie z betonu C8/10 z oporem	m	10.5		
25 d.2	KNNR 6 0806-02 D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z utylizacją materiału z rozbiórki	m	11		
26 d.2	KNNR 6 0403-03 D.08.01.01	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na ławie z betonu C8/10 z oporem	m	11		
Razem dział ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ZJAZDY, POBOCZA i ROWY						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: